

# BRILLANT CHROMES

*Spécialement conçu pour protéger et faire briller tous les chromes.*

Recommandé pour les carters de moto, jantes, soupapes, tuyaux d'échappement, culasses....

## ♦ DOSAGE – MODE D'EMPLOI

- ♦ Bien agiter le flacon.
- ♦ Déposer un peu de produit sur un chiffon.
- ♦ Appliquer sur la surface à traiter en insistant sur les parties oxydées.
- ♦ Essuyer en frottant avec un chiffon propre et sec.

## ♦ INFORMATIONS LEGALES

### ETIQUETAGE

EUH208 - Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one(2634-33-5). Peut produire une réaction allergique

### COMPOSITION- CARACTERISTIQUES

Agents de surface anioniques et non ioniques : moins de 5% - Hydrocarbures aliphatiques : 15% ou plus mais moins de 30% - BENZISOTHIAZOLINONE  
Crème blanchâtre à odeur solvantée.

Densité : 1.215

pH : 9

### TRANSPORT

Non repris en transport.

## ♦ INFORMATIONS CONSOMMATEURS

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel ce produit est conçu.

Lors de la première application, l'utilisateur doit s'assurer de la compatibilité produit /support en procédant à un essai préalable sur une petite surface.

### CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver dans l'emballage d'origine soigneusement refermé, à l'abri de toute source de flammes ou de chaleur, du gel et des intempéries. Bien refermer les flacons après usage.

### CONDITIONNEMENT

Carton de 9 x 250 ml.

Autres conditionnements possibles, sur demande.

*Formule déposée au centre antipoison de Nancy. N'appliquant pas nous-mêmes le produit, nous ne serions être tenus pour responsable des utilisations ou des applications non conformes. Notre responsabilité ne peut se limiter qu'à la qualité du produit.*

Mise à jour : 4 février 2016 – MAPE : 273413

