

# BRILLANT PLASTIQUES

## Rénovateur brillanteur



### ♦ UTILISATIONS – APPLICATIONS

Rénove et redonne un effet brillant aux plastiques extérieurs et intérieurs de véhicules ainsi qu'aux caoutchoucs.

### ♦ DOSAGE – MODE D'EMPLOI

La surface doit être propre.

Pulvériser ou appliquer à l'aide d'un chiffon non pelucheux sur la surface à traiter.

Eliminer le surplus.

Laisser sécher.

### ♦ INFORMATIONS LEGALES

#### ETIQUETAGE

EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

#### CARACTERISTIQUES

Liquide visqueux.

Densité : 0.815

Viscosité : supérieure à 20.5 mm<sup>2</sup>/s

Point d'éclair : 85°C

#### TRANSPORT

Non repris en transport.

### ♦ INFORMATIONS CONSOMMATEURS

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel ce produit est conçu.

Lors de la première application, l'utilisateur doit s'assurer de la compatibilité produit / support en procédant à un essai préalable sur une petite surface.

Ne pas pulvériser sur la bande de roulement, le volant, le levier de vitesse, les pédales, les vitres, les surfaces peintes.

#### CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver dans l'emballage d'origine soigneusement refermé, à l'abri de toute source de flammes ou de chaleur, du gel et des intempéries. Les pulvérisateurs doivent toujours être stockés la tête en haut.

#### CONDITIONNEMENT

Carton de 12 x 500 ml.

Autres conditionnements possibles, sur demande.

*N'appliquant pas nous-mêmes le produit, nous ne serons être tenus pour responsable des utilisations ou des applications non conformes. Notre responsabilité ne peut se limiter qu'à la qualité du produit.*

*Mise à jour : 12 JANVIER 2016 – MAP 273140*

