

NETTOYANT JANTES



♦ UTILISATIONS - APPLICATIONS

Pour les jantes peintes ou vernies et les enjoliveurs. Nettoie, dégraisse et rénove.

Pour les autres types de jantes, faire un essai préalable.

♦ DOSAGE - MODE D'EMPLOI

Produit à utiliser pur.

Avant nettoyage, débarrasser les jantes de la boue qui pourrait être fixée.

Pulvériser sur les jantes sèches et froides.

Laisser agir 2 minutes.

Rincer à l'eau sous pression.

♦ INFORMATIONS LEGALES

ETIQUETAGE

Danger - Contient de l'hydroxyde de sodium.

H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 - Tenir hors de portée des enfants. P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. P301+P330+P331+P310 - EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P303+P361+P353+P310 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P305+P351+P338+P310 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P363 - Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P405 - Garder sous clef. P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans une installation de collecte des déchets autorisée.

COMPOSITION- CARACTERISTIQUES

Agents de surface anioniques : moins de 5 % - Phosphonates : moins de 5 %

pH : 13

Densité : 1.065

TRANSPORT

UN 1760, liquide corrosif, nsa (hydroxyde de sodium) Classe 8, GE III

♦ INFORMATIONS UTILISATEURS

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Attention ! Ne pas appliquer sur jantes abîmées, vernis écaillés ou anciens, ni sur jantes de luxe dont la couche de finition ne fait pas un film homogène. Ne pas utiliser sur de l'aluminium non protégé.

Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel ce produit est conçu.

Lors de la première application, l'utilisateur doit s'assurer de la compatibilité produit /support en procédant à un essai préalable sur une petite surface.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver dans l'emballage d'origine soigneusement refermé, à l'abri de toute source de flammes ou de chaleur, du gel et des intempéries.

CONDITIONNEMENT

Carton de 12 x 500 ml.

N'appliquant pas nous-mêmes le produit, nous ne serons être tenus pour responsable des utilisations ou des applications non conformes. Notre responsabilité ne peut se limiter qu'à la qualité du produit.

Mise à jour : 28 juillet 2020 – MAP 273500

